

CH 333YD Säkerhetsdörr RC3

ENKELDÖRR


BETECKNING	KARMDAGMÅTT*	KARMYTTERMÅTT	VIKT KG
9 x 21	800 x 2035	885 x 2090	78
10 x 21	900 x 2035	985 x 2090	87
11 x 21	1000 x 2035	1085 x 2090	96

Andra storlekar offereras på begäran.

*Vid 90 graders öppnad dörr avgår 45 mm från karmdagbredden.

Minmått: 8 x 19
Maxmått: 11 x 23

Dörrbroms rekommenderas vid installation som lofgångsdörr



KLASSNINGAR

Inbrottsklass: CE-märkt dörr enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1 och EN 16034 gällande brandegenskaper.

Brandmotstånd: EI₂15/EW30, EI₂30

Brandgästighet: S_o och S₂₀₀.

Ljudreduktion: Rw 39 dB, 40 dB* tillval 44 dB* (*utan postinlägg).

Självstängning: C5

Avgivande av farliga ämnen: Material godkända

U-värde: 1,7

Certifikat nr: 0402-CPR-C500208

utfärdat av RISE Research Institutes of Sweden AB



DÖRRBLAD

Dörrbladet är totalt 58 mm tjockt, inkl. en överfalls på 9 mm. Dörrbladet består av två 1 mm stålplåtar sammanfogade med osynliga kanter, invändiga förstärkningar och isolering av stenull. Dörren levereras med trämonstrad laminatplåt ur vårt standardsortiment eller med prelackad plåt i standardfärg. Andra ytskikt offereras vid förfrågan. Dekal för CE-märkning placerad på dörrbladets bakkant redovisar dörrens egenskaper.

KARM

Som standard levereras foderbildande på gångjärnssidan karm B eller foderlös karm C vitmålad. Karmen levereras färdigisolerad med tätningslisten i spår i karmen. Karmen monteras med förmonterade karmhylsor. Vägghöjning mot tillval.

TRÖSKEL

Dörren levereras med trätröskel med spår för tätningslist eller med ståltröskel.

BESLAGNING

Flerpunktslås ASSA 510. Som tillval extralås ASSA 90001. Kan också levereras med flerpunktslås ASSA 2500 mot tillägg. Placering låshus: A=58 mm, B=32 mm från gångjärnssida till cc låshus.

TILLVAL

Kan levereras med postinlägg Rw 39 dB, mekanisk ringklocka, dörrkik, dörrspärr och nyckeltub.