

CH 103/CH 103 YD Ståldörr

ENKELDÖRR

| BETECKNING | KARMDAGMÅTT* | KARMYTTERMÅTT | VIKT KG |
|------------|--------------|---------------|---------|
| 9 x 21 | 800 x 2035 | 885 x 2090 | 73 |
| 10 x 21 | 900 x 2035 | 985 x 2090 | 78 |
| 11 x 21 | 1000 x 2035 | 1085 x 2090 | 83 |



Andra storlekar offereras på begäran.

*Vid 90 graders öppnad dörr avgår 45 mm från karmdagbredden.

Minmått: 8 x 18
Maxmått: 11 x 23

Ståldörr CH 103 går att få som inner- eller ytterdörr. Lämplig till källare, industri- och allmänna lokaler med eller utan brandmotstånd i 30 min.

KLASSNINGAR

Brandklass: EI₂ 20 / EW 30, EI₂ 30

Brandgastäthet: Sa och S₂₀₀.

Ljudreduktion: 40 dB



CE MÄRKNING

CH 103 YD för användning utomhus är CE-märkt enligt produktstandarden EN 14351-1 och EN 16034 om brandmotstånd krävs.

Prestanda som deklarerar:

| | |
|------------------------------------|--|
| Brandmotstånd: | EI ₂ 20/EW 30, EI ₂ 30 |
| Brandgastäthet: | Sa, S ₂₀₀ . |
| Självstängning: | C5. |
| Motstånd not vindlast: | npd*. |
| Vattentäthet: | npd*. |
| Lufttäthet: | npd*. |
| Avgivande av farliga ämnen: | Pass**. |
| Ljudreduktion: | 40 dB. |
| U-värde. | 1,7 |

*No performance determined (npd).

**Material godkända enligt REACH.

CH 103/CH 103 YD Ståldörr

DÖRRBLAD

Dörrbladet är totalt 58 mm tjockt, inkl. en överfalls på 9 mm. Dörrbladet består av två 1 mm stålplåtar sammanfogade med osynliga kanter, invändiga förstärkningar och isolering av stenull. Dörren levereras med trämonstrad laminatplåt ur vårt standardsortiment eller med prelackad plåt i standardfärg. Alternativt Alu zinkplåt för utomhusbruk.

KORROSIVITETSKLASS

C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944. Dörrar för utomhusbruk kan med fördel levereras omålade i Alu zinkplåt DX51D+A2150 i korrosivitetssklass C3.

KARM

Som standard levereras foderbildande på gångjärnssidan karm B eller foderlös karm C vitmålad. Karmen levereras färdigisolerad med tätninglisten i spår i karmen. Karmen monteras med förmonterade karmhylsor. Vägghöjning mot tillval.

TRÖSKEL

Dörren levereras med trätröskel med spår för tätninglist eller med ståltröskel.

BESLAGNING

ASSA 310/ASSA 222. Justerbara gångjärn. Tapp i bakkant.
Placering låshus: A=58 mm, B=32mm från gångjärnssida till cc låshus.

TILLVAL

Kan levereras med motor- och microlås, utrymningsbeslag, dörrstängare med förstärkning i dörrblad, sparkskydd, elslutbleck, karmöverföring, kanalisation i dörrblad och karm.