

Skötselinstruktion för ståldörrar

ALLMÄNT

För att dörren ska fungera problemfritt, krävs ett visst underhåll. Detta beror på bl.a. hur ofta dörren öppnas och i vilken miljö dörren är monterad. Vid underhåll ska en översyn göras om dörren behöver rengöras, justeras eller smörjas.

ÅRLIGT UNDERHÅLL

En gång per år (lås 2ggr/år) kontrolleras att:

1. Dörren går lätt att öppna och stänga och inte skrapar i någonstans. Justera vid behov.
2. Låset fungerar felfritt. Lås bör kontrolleras och smörjas 2 ggr per år enl. låstillverkarens instruktioner. Fallkolvar smörjs på båda sidor med av tillverkaren rekommenderat vattenfritt fett.
3. Gångjärnen sitter fast i dörrblad och karm. Dra åt lösa skruvar, samt smörj vid behov. Tappbärande gångjärn smörjs genom att dörrbladet lyfts av och smörjs på gångjärnstappen. Därefter lyfts dörren upp och ner några gånger, samt svängs till öppet läge och stängs några gånger. Fettet fördelat då över hela ytan på gångjärnstappen.
4. Springorna mellan dörrblad och karm är 2-4 mm.
5. Tätningslister och ev. brandtätningslister sitter fast och inte är skadade. Byt ut lister vid behov.
6. Om dörren är försedd med dörrstängare, kontrollera stängningskraft och stängningshastighet, så att stängaren fungerar på ett korrekt sätt.

RENGÖRING

MÅLADE YTOR

Vi rekommenderar en mild rengöring med diskmedel och vatten. Vid hårt smutsade ytor kan T-röd användas med försiktighet.

TRÄMÖNSTRADE LAMINATYTOR

Vi rekommenderar en mild rengöring med normalt rengöringsmedel. Vid hårt smutsade ytor kan T-röd användas med försiktighet.

Vid underhåll ska en översyn göras om dörren behöver rengöras, justeras eller smörjas.
